

SAGIN PLASTİK

BÜTİL BANT

TEKNİK BİLGİ FORMU

RENK	: Siyah, Gri
ÖZGÜL AĞIRLIK	: 1,65 gr/cm ³
KOKU	: Kokusuz
ALEVLENME NOKTASI	: >300 °C
ÇÖZÜNÜRLÜK	: Çözünmez (Su-Solvent)
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	: -30°C / +140°C
SU EMME	: İhmal edilecek seviyede
YAPIŞKANLIK	: Beton, metal, cam yüzeye mükemmel
TİCARİ ŞARTLAR	
	Ölçü : İstenilen genişliklerde bant veya plaka halde
	Kalınlık : 1, 1.5, 2, 2.5, 3mm
	Kaplama : Tek yüzüne şeffaf & beyaz film, non-woven & cam elyaf kumaş vb.
TEHLİKE TANIMI	: Uygulanmaz
	: Yanması halinde ortama toksin gazlar çıkabilir.
	: Ürünün kanalizasyona, yüzey ve yer altı sularına karışması önlenmelidir.
GENEL ÖNLEMLER	: Kullanımı sırasında kauçuktan mamul koruyucu eldiven kullanılması tavsiye edilir.
	Gıda maddelerinden, içeceklerden uzak tutulmalıdır.
DEPOLAMA	: Serin ve kuru yerde 12 ay
AMBALAJ	: Ürünler karton koli içerisinde ve aralarında yağlı kağıt separatörlü
UYGULAMA	: +5°C / +35°C sıcaklıklar arasında
	Özellikle inşaat sektöründe sızdırmazlık ürünü olarak, ayrıca otomotiv ve beyaz eşya sektöründe ses yutucu ve titreşim emici olarak kullanılır. Bant halinde uygulama bindirmeli olarak yapılmalıdır.