

# SAGIN PLASTİK

## ALUMİNYUM FOLYO KAPLI, BİTÜM BANT

### TEKNİK BİLGİ FORMU

RENK	: Siyah (Al.folyo kurşuni)
KALINLIK	: 1,2 mm
AĞIRLIK	: 1,30 kg/m <sup>2</sup>
ÖLÇÜ	: 1mx10m rulo veya istenilen daha dar genişliklerde bant halde
YAPIŞMA	: 38 (ASTM D 3652)
SICAKLIK DAYANIMI	: -30°C/ +70°C
SOĞUK BÜKÜLME KABİLİYETİ	: -30 (EN1109)
ÇATLAK ÖRTME MUKAVEMETİ	: 5mm (DIN 52123)
SU GEÇİRME DAYANIMI	: 60 kPa/ 24 saat
YANMA DAYANIMI	: E-d2 (Yapı Malzemeleri Sınıfı)
µ DEĞERİ	: 71400

#### ÇEKME-GERME DAYANIMI

Uzunlamasına	: ≥ 200/N 50mm
Yanlamasına	: ≥ 200/N 50mm

#### DAYANIM

Statik Ağırlığa Karşı	: 5 Kg
Yırtılmaya Karşı	: ≥ 140 N
Çarpmaya Karşı	: 600 mm

DEPOLAMA : Serin ve kuru yerde 12 ay

AMBALAJ : Bantlar karton koli içerisinde ve aralarında yağlı kağıt separatörlü

UYGULAMA : +5 °C / +35°C sıcaklıklar arasında

İnşaat, otomotiv ve yat sektörü başta olmak üzere birçok sektörde sızdırmazlık amaçlı kullanılır. Darbe ve titreşimden doğan sesleri yutar. Yapışkanlı olduğu için uygulama kolaylığı sağlar.